



**COD. 3400**

## ***Distaccante siliconico spray***

Il prodotto Distaccante siliconico spray è un prodotto a base di olio e silicone che viene utilizzato come distaccante, lubrificante e antiadesivo per materie plastiche e gomma.

È un antistatico ed un ottimo scivolante per carta, stoffa, polietilene, ecc..

Elimina l'attrazione elettrostatica e conferisce ai materiali un buon livello di idrorepellenza. Non unge, non sporca. Lucidante per materie plastiche.

### **Dati Tecnici**

Aspetto	Aerosol
Colore	Incolore
Odore	di solvente
Punto di ebollizione	< 35° C
Punto di infiammabilità	< 0° C
Infiammabilità di solidi e gas	Gas infiammabile
Pressione vapore	8300 hPa
Peso specifico	0,62 kg/l
Solubilità	Insolubile

### **Campi d'impiego**

Il distaccante siliconico spray viene utilizzato per materie plastiche, per lubrificazione dei pellami plastificati, ilati, nailon, rayon, gomma. Viene impiegato come scivolante per carta, stoffa, polietilene.

Umette i filetti delle fustelle che vanno a contatto con materiali autoadesivi. Ottimo lucidante per materie plastiche.

### **Modalità d'uso**

Agitare bene la bombola prima dell'uso e spruzzare in modo uniforme da circa 25 cm di distanza dalla superficie. Distribuire il prodotto in modo uniforme.

Le informazioni riportate nel presente documento vengono fornite di buona fede e sulla base di ricerche accurate. Tuttavia, poiché le condizioni e i metodi di impiego esulano dal controllo della società, queste informazioni non sostituiscono i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità e sicurezza del prodotto all'applicazione specifica. Informazioni generali: B.F. PLASTOSIL SRL si riserva il diritto di modificare o aggiornare la presente scheda tecnica senza alcun preavviso. I clienti sono gentilmente pregati di verificare di essere in possesso della corrente edizione.