



**COD. 3300**

## ***Detergente schiuma***

Il prodotto Detergente per schiuma, è un solvente per schiuma fresca poliuretanicata, adatto anche per pulire e sgrassare il ferro, acciaio, cromo, alluminio, legno non verniciato, marmo, pietra.

### **Dati Tecnici**

Colore	Trasparente
Solubilità in acqua	Solubile
Aspetto	Bombola aerosol da 500 ml.

### **Campi d'Impiego**

Il Detergente per schiuma rimuove grassi, oli, fuliggine, catrame, cera, schiuma poliuretanicata non fortificata, resti di colla, mastice fresco, sigillanti.

Il Detergente è adatto inoltre per la pulizia di pistole. Non rimuovere la schiuma fortificata in pistola con oggetti taglienti.

### **Avvertenza**

Dopo aver pulito la pistola bisogna subito rimuovere il detergente per schiuma dalla pistola. Non smontare la pistola.

Assicurarsi che il detergente non provoca la corrosione sulla superficie.

Per via delle condizioni e modalità specifici si consiglia di fare test preliminari prima di applicare il prodotto.

### Modalità d'uso

Pulire la superficie con un panno di lino o una carta non colorata imbevuti di detergente. Strofinare la superficie con un panno pulito. Lasciare penetrare il detergente nelle superfici porose e pulire.

Il detergente per schiuma viene usato tato per la pulizia manuale come per la pulizia di pistole. Per la pulizia manuale usare il cappuccio nel nebulizzatore fissato e inserirlo nell'aggiunta dello spruzzatore. Premendo il cappuccio esce il detergente.

Per la pulizia della pistola avvitare la bombola con adattatore alla pistola. La bombola deve essere sempre nella posizione verticale. Premere il grilletto per rimuovere i resti della schiuma nella pistola. Rilassare il grilletto quando il detergente comincia a uscire. Lasciare reagire il detergente nella pistola per 1 o 2 minuti. Premere il grilletto fino a che cominci a uscire il detergente pulito.

Ripetere il procedimento 2 o 3 volte per ogni pulizia della pistola.

### Consigli di prudenza

Facilmente infiammabile. Irrita gli occhi. Il contatto prolungato può provocare la pelle secca e screpolata. I vapori possono provocare stanchezza e vertigini.

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non inalare direttamente. Usare guanti e indumenti protettivi adatti. In caso di contatto con gli occhi sciacquare con molta acqua e consultare un medico. In caso di ingestione consultare immediatamente un medico e mostrargli l'etichetta. Usare solo in luoghi ventilati. Recipiente sotto pressione.

Proteggere dai raggi solari e temperature oltre i 50° C. Non forare ne bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su fiamme o su corpi incandescenti. Non fumare. Tenere lontano da sorgenti di calore.

### Stoccaggio

12 mesi (da + 10° C a + 20° C).

---

Le informazioni riportate nel presente documento vengono fornite di buona fede e sulla base di ricerche accurate. Tuttavia, poiché le condizioni e i metodi di impiego esulano dal controllo della società, queste informazioni non sostituiscono i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità e sicurezza del prodotto all'applicazione specifica. Informazioni generali: B.F. PLASTOSIL SRL si riserva il diritto di modificare o aggiornare la presente scheda tecnica senza alcun preavviso. I clienti sono gentilmente pregati di verificare di essere in possesso della corrente edizione.