

# Zincante per alta temperatura

COD. 3451

Il prodotto Zincante alta temperatura è un protettivo per superfici metalliche.

Risulta uno dei migliori prodotti grazie alla conformazione lamellare dello zinco che va a proteggere in modo durevole le parti trattate.

## Dati Tecnici

	Valore u.m.	Limiti
Propellente	60%	+/- 2%
Solvente	20%	+/- 2%
Principio attivo	20%	+/- 2%
Volume netto	400 ml.	+/- 2%

## Proprietà

- **Contenente zinco lamellare 99,8%** e resina siliconica resistente ad alte temperature.
- Forma un rivestimento protettivo resistente fino a 600°C circa.

**Prodotto non contenente sostanze elencate nella direttiva 2000/53/CE, direttiva 2002/95/CE.**

## Modalità d'uso

Spruzzare il prodotto su superfici pulite ed asciutte. Agitare la bombola per circa 2 minuti e spruzzare da una distanza da circa 30 cm. Se necessario ripetere l'operazione dopo alcuni minuti.

Le informazioni riportate nel presente documento vengono fornite di buona fede e sulla base di ricerche accurate. Tuttavia, poiché le condizioni e i metodi di impiego esulano dal controllo della società, queste informazioni non sostituiscono i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità e sicurezza del prodotto all'applicazione specifica. Informazioni generali: B.F. PLASTOSIL SRL si riserva il diritto di modificare o aggiornare la presente scheda tecnica senza alcun preavviso. I clienti sono gentilmente pregati di verificare di essere in possesso della corrente edizione.