

**COD. 900**

## ***Fondo FD Incolore It.***

Primer FD Incolore è un fondo monocomponente neutro a base di resina siliconica, indicato per tutte le masse sigillanti indurenti all'aria e per gli adesivi a base di gomma siliconica.

### **Proprietà**

- Facile applicazione e pronto all'uso. Liquido contenuto all'interno di taniche da 1 lt. o da 5 lt.
- Asciuga a temperatura ambiente dopo circa 1 ora.
- Ideale per supporti assorbenti in edilizia.
- Può essere sottoposto a cottura.

### **Campi d'impiego**

- Adatto per giunti settore edilizio e su costruzioni sotto il livello del suolo (se non sono previste sollecitazioni alcaline troppo forti dei supporti).
- Ideale per utilizzo come promotore di adesione e come protettivo anticorrosione nell'incapsulamento o nell'incollaggio di parti metalliche con gomma siliconica Plastosil.
- Adatto per supporti porosi e assorbenti nonché alcalini, in particolare materiali edili come calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, mattoni, unitamente a gomma di silicone Plastosil.

### **Modalità d'uso**

In caso di supporti fortemente assorbenti, è consigliabile applicare il fondo più volte fino ad ottenere un film di resina visibile.

In caso di supporti poco assorbenti, è consigliabile diluire il fondo con solvente (xilo metiletichetone).

Il film di resina se esposto continuamente alla luce possono scolorire e la capacità di funzione non viene per questo pregiudicata.

### **Consigli di prudenza**

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

In caso di contatto con gli occhi lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare immediatamente il medico. Facilmente infiammabile.

Conservare il recipiente ben chiuso e in un luogo ben ventilato.

Le informazioni riportate nel presente documento vengono fornite di buona fede e sulla base di ricerche accurate. Tuttavia, poiché le condizioni e i metodi di impiego esulano dal controllo della società, queste informazioni non sostituiscono i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità e sicurezza del prodotto all'applicazione specifica. Informazioni generali: B.F. PLASTOSIL SRL si riserva il diritto di modificare o aggiornare la presente scheda tecnica senza alcun preavviso. I clienti sono gentilmente pregati di verificare di essere in possesso della corrente edizione.