



**COD. 908**

## Ms Aggrappante

Ms aggrappante è un prodotto aggrappante da usare prima della posa del sigillante Ms, e prima dell'incollaggio con collanti bicomponenti poliuretani o epossidici, su superfici vetrose o ceramizzate.

### Modalità d'uso

#### Preparazione del supporto:

Pulire accuratamente con acqua e soda le superfici. Risciacquare poi con acqua pulita e lasciare asciugare. Superfici particolarmente vetrose vanno irruvidite (tramite monospazzola con disco diamantato) prima dell'impiego con Ms aggrappante.

Le superfici trattate con Ms aggrappante favoriscono l'aggrappaggio dei prodotti bicomponenti, e sigillanti polimeri.

#### Applicazione prodotto:

Per l'applicazione del Ms aggrappante si consiglia di versare il prodotto direttamente sul sottofondo spalmandolo con un panno. Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali. Consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.

### Dati tecnici

Aspetto	Liquido
Viscosità (20°C)	10-15
Resa (g/m <sup>2</sup> )	40-50
Tempo di asciugatura	15-20 min.
Temperatura d'uso	+15°C - +25°C
Magazzinaggio	12 mesi

### Stoccaggio

Non applicare in ambienti umidi. Ambientare il prodotto a 20°C prima dell'applicazione. Usare sempre sistemi adeguati di protezione individuali.

Le informazioni riportate nel presente documento vengono fornite di buona fede e sulla base di ricerche accurate. Tuttavia, poiché le condizioni e i metodi di impiego esulano dal controllo della società, queste informazioni non sostituiscono i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità e sicurezza del prodotto all'applicazione specifica. Informazioni generali: B.F. PLASTOSIL SRL si riserva il diritto di modificare o aggiornare la presente scheda tecnica senza alcun preavviso. I clienti sono gentilmente pregati di verificare di essere in possesso della corrente edizione.