



**COD. 910**

## ***Plexisol aggrappante***

Plexisol Aggrappante è un polimero legante di utilizzo nel settore di sigillanti; si presenta incolore ed è caratterizzato da modulo di Primer per il sigillante.

### **Campi d'Impiego**

Per giunti di facciata, applicato dove richiesto un aggrappaggio della pittura alla sigillatura; promotore di adesione garantito su silicone Plastosil.

### **Modalità d'uso**

Preparazione del sottofondo: tutte le superfici devono essere perfettamente pulite ed asciutte, prive di polvere e grasso.

Deve essere steso in applicazione diretta con il sigillante fresco.

Stendere il prodotto una mano sull'altra con una pittura più densa. Eseguire la verniciatura dopo 8 giorni.

Non usare vernici a solventi, ma vernici a base acrilica.

E' consigliabile effettuare test preliminari d'adesione al supporto e di compatibilità.

### **Dati Tecnici**

Solvente	SHELLSOL A 100
Contenuto solido	45%
Viscosità dinamica	1200 – 2400 mPa s
Temperatura di transizione vetrosa	24°
Numero di viscosità (DIN 51562)	40 cm <sup>3</sup> /g
Peso molecolare (Mw)	80.000 g/mol
Densità (DIN 53479)	0,96 g/cm <sup>3</sup>
Punto d'infiammabilità (DIN 53213)	47° C

### **Stoccaggio**

In un ambiente asciutto e secco.

Imballaggio taniche da 5 lt. e da 1 lt.

### **Consigli di prudenza**

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

In caso di contatto con gli occhi lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare immediatamente il medico. Usare soltanto in luogo ben ventilato.

Le informazioni riportate nel presente documento vengono fornite di buona fede e sulla base di ricerche accurate. Tuttavia, poiché le condizioni e i metodi di impiego esulano dal controllo della società, queste informazioni non sostituiscono i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità e sicurezza del prodotto all'applicazione specifica. Informazioni generali: B.F. PLASTOSIL SRL si riserva il diritto di modificare o aggiornare la presente scheda tecnica senza alcun preavviso. I clienti sono gentilmente pregati di verificare di essere in possesso della corrente edizione.