

# Scheda di dati di sicurezza (1907/2006/CE)

Materiale: 1715

PLASTOSIL ACETICO S1 CLEAR  
SANITARIO

Versione: 4.3 (IT)

Revisione del: 10.11.2020

## SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

### 1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale: PLASTOSIL ACETICO S1 CLEAR  
SANITARIO

### 1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Uso della sostanza/del preparato:  
Industriale.  
Sigillanti

### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Produttore/fornitore: B.F. PLASTOSIL SRL  
Via/Casella postale: Via del Vallo,16 - 31030  
Nazione/CAP/Città: CASTELLO di GODEGO  
Telefono: TREVISO

Informazioni sulla scheda di sicurezza:

+39 0423 468626

+49 8677 83-4888

WLCP-MSDS@wacker.com

Telefono

E-mail:

### 1.4 Numero telefonico di emergenza

Serv. inform. di emergenza:  
Centro antiveneni

**+39 02 3604 2884**

+39 02 6610 1029

Osp. Niguarda Ca' Granda

## SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo la regolamentazione (CE) N. 1272/2008:

Sostanza o miscela non pericolosa.

### 2.2 Elementi dell'etichetta

Identificazione secondo la regolamentazione (CE) N. 1272/2008:

Non è necessaria l'etichettatura GHS.

Codice	Etichettatura aggiuntiva
EUH208	Contiene 4,5-dicloro-2-n-ottil-4-isotiazolinone. Può provocare una reazione allergica.
EUH210	Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

### 2.3 Altri pericoli

Nessun dato disponibile.

## SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

### 3.1 Sostanze

non applicabile

### 3.2 Miscele

#### 3.2.1 Nome chimico

Polidimetilsilossano + carica + additivi + reticolante acetossisilano

# Scheda di dati di sicurezza (1907/2006/CE)

Materiale: 1715

PLASTOSIL ACETICO S1 CLEAR  
SANITARIO

Versione: 4.3 (IT)

Revisione del: 10.11.2020

## 3.2.2 Ingredienti pericolosi

Tipo	N° CAS	N° CE REACH n.	Prodotto	Contenuto %	Classificazione secondo la regolamentazione (CE) N. 1272/2008*	Osservazione
INHA	17689-77-9	241-677-4 01-2119881778-15	triacetossietilsilano	<3	Acute Tox. 4 orale; H302 Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 EUH014	[1]
VERU			etil- e metilacetossisilani oligomeri	<2	Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318	[1]
INHA	4253-34-3	224-221-9 01-2119962266-32	triacetossimetilsilano	>1 – <3	Eye Dam. 1; H318 Acute Tox. 4 orale; H302 Skin Corr. 1C; H314 EUH014	[1]

Tipo: INHA: ingrediente, VERU: impurità

[1] = Sostanza nociva per la salute umana o l'ambiente; [2] = sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro; [3] = sostanza PBT; [4] = sostanza vPvB

\*Le informazioni per la classificazione sono riportate nel capitolo 16.

Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (Regolamento REACH (CE) nr. 1907/2006, articolo 57) ≥ 0,1%:

## SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

#### Indicazioni generali:

In caso di incidente o malessere richiedere il parere di un medico (se possibile mostrare l'etichetta).

#### Dopo contatto con gli occhi:

Lavare subito con acqua abbondante. Perdurando l'irritazione, consultare un medico.

#### Dopo contatto con la pelle:

Eliminare il prodotto con un panno o della carta. Lavare abbondantemente con acqua anche saponata. In caso di evidenti mutamenti cutanei o di disturbi consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta o la scheda dati di sicurezza).

#### Dopo inalazione:

In circostanze normali il prodotto non è respirabile.

#### Dopo ingestione:

Fare bere molta acqua in piccole dosi ma. Non provocare il vomito.

### 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati

Informazioni importanti sono riportate in altre parti di questo capitolo.

### 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali

Sono da osservare le ulteriori informazioni sulla tossicologia al paragrafo 11.

## SEZIONE 5: Misure antincendio

### 5.1 Mezzi di estinzione

#### Materiali estinguenti adatti:

schiuma resistente all'alcool , anidride carbonica , acqua nebulizzata , Spruzzatore , sabbia , polvere estinguente .

#### Materiali estinguenti non adatti per motivi di sicurezza:

getto d'acqua .

# Scheda di dati di sicurezza (1907/2006/CE)

Materiale: 1715

PLASTOSIL ACETICO S1 CLEAR  
SANITARIO

Versione: 4.3 (IT)

Revisione del: 10.11.2020

## 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

In caso d'incendio possibile formazione di fumi e gas pericolosi. L'esposizione a prodotti di combustione può essere un pericolo per la salute! Prodotti pericolosi in caso di incendio: fumi tossici e molto tossici .

## 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

### Equipaggiamento di protezione speciale per la lotta contro gli incendi:

Utilizzare dispositivo antigas autonomo. Allontanare le persone sprovviste di dispositivi di protezione.

## SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Segnalare la zona. Indossare l'equipaggiamento di protezione personale (v. paragrafo 8). Allontanare le persone sprovviste di dispositivi di protezione. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non respirare gas/vapori/aerosoli. In caso di fuoriuscita di materiale indicare chiaramente il pericolo di scivolamento. Non camminare in mezzo al materiale versato.

### 6.2 Precauzioni ambientali

Non far penetrare nelle acque, nell'acqua di scarico e nel terreno. Chiudere la perdita, se è possibile farlo senza rischi. Contenere l'acqua contaminata/acqua estinguente. Eliminazione in recipienti cotrassegnati secondo le normative in vigore. Informare l'autorità competente in caso di contaminazione delle acque, delle reti fognarie o del sottosuolo.

### 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Per evitare adesione, cospargere la superficie di sabbia o terra da sbianca e raccogliere il materiale meccanicamente. Raccogliere il materiale versato (ad es. con una scopa) e porlo in un contenitore speciale per rifiuti chimici. Eliminare lo strato scivoloso, eventualmente rimasto, con detersivo/sapone in soluzione o altro detergente biodegradabile. Per migliorare la presa, applicare sabbia o altro materiale inerte, granuloso.

#### Indicazioni supplementari:

Aspirare i vapori. Eliminare le sorgenti d'accensione. Osservare la protezione antideflagrante. Osservare le indicazioni al punto 7.

### 6.4 Riferimento ad altre sezioni

Si devono osservare le informazioni importanti in altri capitoli. Ciò vale in particolare per informazioni relative all'equipaggiamento di protezione personale (capitolo 8) ed allo smaltimento (capitolo 13).

## SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

#### Informazioni per una sicura manipolazione del prodotto:

Provvedere ad una buona aerazione degli ambienti e luoghi di lavoro. Necessaria aspirazione sull'oggetto. Tenere lontano dalle sostanze incompatibili di cui al punto 10. Osservare le indicazioni di cui al paragrafo 8.

#### Indicazioni sulla protezione antincendio e antideflagrante:

Il prodotto può liberare acido acetico. In ambienti chiusi i vapori possono formare miscele con l'aria, che in presenza di fonti d'accensione provocano esplosione anche all'interno di contenitori vuoti, non ripuliti. Tenere lontano da fonti di accensione e non fumare. Prendere precauzioni contro cariche elettrostatiche. Raffreddare con acqua i contenitori in pericolo.

### 7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

#### Requisiti dei locali di stoccaggio e dei contenitori:

Osservare le norme locali.

#### Indicazioni per lo stoccaggio comune:

Osservare le norme locali.

#### Ulteriori indicazioni sulle condizioni di immagazzinamento:

Immagazzinare in luogo fresco e asciutto. Proteggere dall'umidità. Conservare i contenitori in luogo ben ventilato.

### 7.3 Usi finali particolari

Nessun dato disponibile.

## SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

### 8.1 Parametri di controllo

# Scheda di dati di sicurezza (1907/2006/CE)

Materiale: 1715

PLASTOSIL ACETICO S1 CLEAR  
SANITARIO

Versione: 4.3 (IT)

Revisione del: 10.11.2020

## Valori limite della qualità dell'aria sul posto di lavoro:

N° CAS	Prodotto	Tipo	mg/m <sup>3</sup>	ppm	E/A	fibra/m <sup>3</sup>
64-19-7	Acido acetico	TLV_IT		10,0		
64-19-7	Acido acetico	EU	25,0	10,0		

## Derived No-Effect Level (DNEL):

### triacetossietilsilano

Campo d'applicazione:	Valore:
Lavoratore; inalatorio; locale (lunga durata) locale (acuto)	32,5 mg/m <sup>3</sup>
Lavoratore; epidermico	A causa degli effetti corrosivi non può essere ricavato un DNEL.
Consumatore; inalatorio; locale (acuto)	65 mg/m <sup>3</sup>
Consumatore; inalatorio; locale (lunga durata)	10,8 mg/m <sup>3</sup>
Consumatore; epidermico	A causa degli effetti corrosivi non può essere ricavato un DNEL.

### triacetossimetilsilano

Campo d'applicazione:	Valore:
Lavoratore; inalatorio; sistemico (lunga durata) sistemico (acuto)	25 mg/m <sup>3</sup>
Lavoratore; epidermico; sistemico (lunga durata) sistemico (acuto)	14,5 mg/kg/giorno
Consumatore; inalatorio; locale (lunga durata) locale (acuto)	5,1 mg/m <sup>3</sup>
Consumatore; epidermico; sistemico (lunga durata) sistemico (acuto)	7,2 mg/kg/giorno
Consumatore; orale; sistemico (lunga durata) sistemico (acuto)	1 mg/kg/giorno

## Predicted No Effect Concentration (PNEC):

### triacetossietilsilano

Campo d'applicazione:	Valore:
Acqua dolce	>= 0,2 mg/l Il valore è stato rilevato per il silantriolo corrispondente (prodotto di idrolisi).
Acqua marina	>= 0,02 mg/l Il valore è stato rilevato per il silantriolo corrispondente (prodotto di idrolisi).
Scarico intermittente	1,7 mg/l Il valore è stato rilevato per il silantriolo corrispondente (prodotto di idrolisi).
Sedimento (acqua dolce)	>= 0,16 mg/kg peso umido Il valore è stato rilevato per il silantriolo corrispondente (prodotto di idrolisi).
Sedimento (acqua marina)	>= 0,016 mg/kg peso umido Il valore è stato rilevato per il silantriolo corrispondente (prodotto di idrolisi).
Suolo	>= 0,031 mg/kg Peso secco Il valore è stato rilevato per il silantriolo corrispondente (prodotto di idrolisi).
Impianto di depurazione	> 1 mg/l

### triacetossimetilsilano

Campo d'applicazione:	Valore:
Acqua dolce	1,0 mg/l Il valore è stato rilevato per il silantriolo corrispondente (prodotto di idrolisi).
Acqua marina	0,10 mg/l Il valore è stato rilevato per il silantriolo corrispondente (prodotto di idrolisi).

# Scheda di dati di sicurezza (1907/2006/CE)

Materiale: 1715

PLASTOSIL ACETICO S1 CLEAR  
SANITARIO

Versione: 4.3 (IT)

Revisione del: 10.11.2020

Scarico intermittente	10 mg/l Il valore è stato rilevato per il silantriolo corrispondente (prodotto di idrolisi).
Sedimento (acqua dolce)	0,80 mg/kg peso umido Il valore è stato rilevato per il silantriolo corrispondente (prodotto di idrolisi).
Sedimento (acqua marina)	0,080 mg/kg peso umido Il valore è stato rilevato per il silantriolo corrispondente (prodotto di idrolisi).
Suolo	0,13 mg/kg peso umido Il valore è stato rilevato per il silantriolo corrispondente (prodotto di idrolisi).
Impianto di depurazione	> 10 mg/l

## 8.2 Controlli dell'esposizione

### 8.2.1 Controlli dell'esposizione professionale

#### Misure di protezione e di igiene di carattere generale:

Osservare le misure igieniche generali per l'uso di sostanze chimiche. Non respirare gas/vapori/aerosoli. Usare solo con ventilazione sufficiente. Evitare contatto con occhi e pelle. Si consiglia protezione cutanea preventiva. Togliere immediatamente gli indumenti sporchi ed intrisi di prodotto. Pulire regolarmente le aree di lavoro. Prevedere docce e docce oculari. Durante il lavoro non consumare cibi o bevande, non fumare.

#### Equipaggiamento di protezione individuale:

##### Protezione respiratoria

Se non si può escludere una esposizione inalativa al di sopra del valore limite professionale, dovrà essere usato un sistema di protezione respiratoria appropriato. Apparecchi respiratori adeguati: Apparecchio respiratorio con maschera integrale, in conformità a norme riconosciute come EN 136.

Tipo di filtro suggerito: Filtro gas ABEK (determinati gas e vapori acidi anorganici ed organici; ammoniaca/ammine), in conformità a norme riconosciute come EN 14387

Occorre osservare il tempo limite di utilizzo per gli apparecchi respiratori nonché le indicazioni del relativo fabbricante.

##### Protezione degli occhi

occhiali protettivi .

##### Protezione delle mani

Nella manipolazione di questo prodotto occorre sempre indossare guanti protettivi in conformità alle norme riconosciute come EN374.

Materiale raccomandato per i guanti: Guanti protettivi in gomma butilica

Spessore del materiale: > 0,3 mm

Tempo di permeazione: > 480 min

Materiale raccomandato per i guanti: Guanti protettivi in gomma nitrilica

Spessore del materiale: > 0,1 mm

Tempo di permeazione: 60 - 120 min

Vogliate osservare le istruzioni riguardo la permeabilità e il tempo di penetrazione che sono fornite dal fornitore di guanti. Vogliate inoltre prendere in considerazione le condizioni locali specifiche nelle quali viene usato il prodotto, tali quali pericolo di tagli, abrasione e la durata del contatto. Occorre tenere conto che, nella pratica, a fronte dei tanti fattori di influenza (ad esempio la temperatura), la durata di utilizzo giornaliero di un guanto protettivo resistente alle sostanze chimiche può essere notevolmente inferiore al tempo di permeazione rilevato dalle prove.

##### Protezione del corpo

indumenti protettivi .

### 8.2.2 Controlli dell'esposizione ambientale

Non far penetrare nelle acque, nell'acqua di scarico e nel terreno.

### 8.3 Indicazioni supplementari per la costruzione di impianti tecnici

Osservare le indicazioni di cui al paragrafo 7. Osservare le norme delle autorità nazionali.

# Scheda di dati di sicurezza (1907/2006/CE)

Materiale: 1715

PLASTOSIL ACETICO S1 CLEAR  
SANITARIO

Versione: 4.3 (IT)

Revisione del: 10.11.2020

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Proprietà: aspetto	Valore:	Metodo:
Stato fisico.....	liquido	
Forma.....	pasta	
Colore.....	incoloro	
<b>Odore</b>		
Odore.....	di acido acetico	
<b>Limite d'odore</b>		
Limite d'odore.....	non sono noti alcuni dati	
<b>Valore pH</b>		
Valore pH.....	non applicabile	
<b>punto di fusione/punto di congelamento</b>		
Punto / intervallo di fusione.....	non applicabile	
<b>punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione</b>		
Punto / intervallo di ebollizione.....	non applicabile	
<b>Punto di fiamma</b>		
Punto di fiamma.....	non applicabile	
<b>Velocità di evaporazione</b>		
Velocità di evaporazione.....	non sono noti alcuni dati	
<b>limiti superiori/inferiori di infiammabilità o di esplosività</b>		
Limiti di esplosione inferiori.....	non previsto	
<b>Tensione di vapore</b>		
Tensione di vapore.....	non previsto	
<b>Solubilità (le solubilità)</b>		
Solubilità in acqua.....	praticamente insolubile	
<b>densità di vapore</b>		
Relativa densità di gas/vapore.....	Non sono note alcune indicazioni.	
<b>Densità relativa</b>		
Densità relativa.....	1,02 (20 °C) (Acqua / 4 °C = 1,00)	(ISO 1183-1 A)
Densità.....	1,02 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)	(ISO 1183-1 A)
<b>coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua</b>		
coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua.....	Non sono note alcune indicazioni.	
<b>temperatura di autoaccensione</b>		
Temperatura di ignizione.....	400 °C	(DIN 51794)
<b>temperatura di decomposizione</b>		
Decomposizione termica.....	non sono noti alcuni dati	
<b>viscosità</b>		
viscosità (dinamica).....	800000 mPa.s	
<b>Massa molecolare</b>		
Massa molecolare.....	non applicabile	

### 9.2 Altre informazioni

Solubilità in acqua: Si verifica decomposizione idrolitica. Valore pH: Il prodotto ha con l'acqua reazione acida.  
Limiti di esplosione per acido acetico liberato: 4 - 17 % Vol.

## SEZIONE 10: Stabilità e reattività

### 10.1 – 10.3 Reattività; Stabilità chimica; Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna reazione pericolosa nota se immagazzinato e manipolato come prescritto.  
Informazioni importanti sono eventualmente riportate in altre parti di questo capitolo.

### 10.4 Condizioni da evitare

Umidità, calore, fiamme libere e altre fonti di accensione.

# Scheda di dati di sicurezza (1907/2006/CE)

Materiale: 1715

PLASTOSIL ACETICO S1 CLEAR  
SANITARIO

Versione: 4.3 (IT)

Revisione del: 10.11.2020

## 10.5 Materiali incompatibili

Reagisce con: acqua, sostanze basiche e alcoli. La reazione avviene con la formazione di acido acetico.

## 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Con idrolisi acido acetico. Da controlli risulta, che a temperature superiori ai 150°C, per decomposizione ossidativa, viene liberata una piccola quantità di formaldeide.

## SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

### 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

#### 11.1.1 Tossicità acuta

Dati relativi al prodotto:

Via di esposizione	Risultato/Effetto	Specie/sistema di prova	Fonte
Orale	DL50: > 2000 mg/kg	Ratto	Conclusione per analogia
epidermico	DL50: > 2009 mg/kg	Su coniglio	Conclusione per analogia

#### 11.1.2 Corrosione/irritazione della pelle

Dati relativi al prodotto:

Risultato/Effetto	Specie/sistema di prova	Fonte
Nessuna irritazione della pelle	Su coniglio	Conclusione per analogia

#### 11.1.3 Gravi lesioni oculari/irritazione oculare

Dati relativi al prodotto:

Risultato/Effetto	Specie/sistema di prova	Fonte
Nessuna irritazione agli occhi	prova in vitro; Cornea di bovino	Conclusione per analogia OECD 437
Nessuna irritazione agli occhi	Su coniglio	Conclusione per analogia

#### 11.1.4 Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle

Dati relativi al prodotto:

Via di esposizione	Risultato/Effetto	Specie/sistema di prova	Fonte
epidermico	Non provoca sensibilizzazione della pelle.	Porcellino d'India; Maximisation Test	Conclusione per analogia

#### 11.1.5 Mutagenicità sulle cellule germinali

Valutazione:

A questo punto finale non sono disponibili dati sperimentali tossicologici per il prodotto complessivo.

#### 11.1.6 Cancerogenicità

Valutazione:

A questo punto finale non sono disponibili dati sperimentali tossicologici per il prodotto complessivo.

#### 11.1.7 Tossicità per la riproduzione

Valutazione:

A questo punto finale non sono disponibili dati sperimentali tossicologici per il prodotto complessivo.

#### 11.1.8 Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola)

Valutazione:

A questo punto finale non sono disponibili dati sperimentali tossicologici per il prodotto complessivo.

# Scheda di dati di sicurezza (1907/2006/CE)

Materiale: 1715

PLASTOSIL ACETICO S1 CLEAR  
SANITARIO

Versione: 4.3 (IT)

Revisione del: 10.11.2020

## 11.1.9 Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta)

### Valutazione:

A questo punto finale non sono disponibili dati sperimentali tossicologici per il prodotto complessivo.

## 11.1.10 Pericolo in caso di aspirazione

### Valutazione:

A fronte delle proprietà fisico-chimiche del prodotto non è previsto pericolo di aspirazione.

## 11.1.11 Indicazioni tossicologiche supplementari

In presenza di umidità il prodotto separa una piccola quantità di acido acetico (64-19-7), che ha effetto irritante sulla pelle e sulle mucose.

## SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

### 12.1 Tossicità

#### Valutazione:

La classificazione di questo materiale in materia di pericoli ambientali si basa su dati relativi agli ingredienti ed alla quantità eluibile di biocida nei test di simulazione in acqua.

Sulla base di dati esistenti, fino alla massima solubilità del prodotto, non sono previsti effetti rilevanti ai fini della classificazione sugli organismi acquatici.

#### Dati relativi al prodotto:

Risultato/Effetto	Specie/sistema di prova	Fonte
CL50: > 10 - < 100 mg/l	trota iridea ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> ) (96 h)	Giudizio competente
CE50: > 10 - < 100 mg/l	Daphnia magna (48 h)	Giudizio competente
CE50r (growth rate): > 10 - < 100 mg/l	Navicula pelliculosa (24 h)	Giudizio competente
NOEC (growth rate): > 1 mg/l	Navicula pelliculosa (24 h)	Giudizio competente
NOEC (early life stage test): > 1 mg/l	trota iridea ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> )	Giudizio competente
NOEC (reproduction): > 1 mg/l	Daphnia magna	Giudizio competente

#### Dati sulle sostanze:

I dati rilevati sul prodotto complessivo hanno la priorità sui dati dei singoli ingredienti.

#### 4,5-Dicloro-2-n-ottil-4-isotiazolinone:

Risultato/Effetto	Specie/sistema di prova	Fonte
CL50: 0,0027 mg/l (misurato)	dinamico trota iridea ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> ) (96 h)	letteratura OECD 203
CE50: 0,0052 mg/l (misurato)	dinamico Daphnia magna (48 h)	letteratura OECD 202
CE50r (growth rate): 0,0016 mg/l (misurato)	statico Navicula pelliculosa (24 h)	letteratura OECD 201
NOEC (growth rate): 0,00034 mg/l (misurato)	statico Navicula pelliculosa (24 h)	letteratura OECD 201
NOEC (early life stage test): 0,00056 mg/l (misurato)	trota iridea ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> ) (97 d)	letteratura OECD 210
NOEC (reproduction): 0,00063 mg/l (misurato)	dinamico Daphnia magna (21 d)	letteratura OECD 211

### 12.2 Persistenza e degradabilità

#### Valutazione:

Contenuto di silicone: Non biodegradabile. Separazione per sedimentazione. Il prodotto di idrolisi (acido acetico) è facilmente biodegradabile.

#### Dati sulle sostanze:

#### 4,5-Dicloro-2-n-ottil-4-isotiazolinone:

Non applicabile.

# Scheda di dati di sicurezza (1907/2006/CE)

Materiale: 1715

PLASTOSIL ACETICO S1  
SANITARIO

Versione: 4.3 (IT)

Revisione del: 10.11.2020

## 12.3 Potenziale di bioaccumulo

### Valutazione:

Componente polimerica: Improbabile accumulo biologico.

## 12.4 Mobilità nel suolo

### Valutazione:

Contenuto di silicone: Insolubile in acqua.

## 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Nessun dato disponibile.

## 12.6 Altri effetti avversi

nessuno conosciuto

## 12.7 Altri avvertimenti

Allo stato vulcanizzato insolubile in acqua. Buona separazione dall'acqua tramite filtrazione.

## SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

#### 13.1.1 Prodotto

##### Raccomandazione:

Il materiale che non può essere riutilizzato, trattato o riciclato dovrebbe essere smaltito in una struttura autorizzata in conformità alle disposizioni nazionali, statali e locali. In funzione delle disposizioni, i metodi di trattamento dei rifiuti possono comprendere ad esempio la messa a discarica o l'incenerimento.

#### 13.1.2 Imballi non ripuliti

##### Raccomandazione:

Gli imballi vuoti devono essere puliti (privi di residui e di condensa, puliti con una spatola). Gli imballi devono essere preferibilmente riutilizzati nel rispetto delle disposizioni locali / nazionali vigenti. Gli imballi che non possono essere ripuliti devono essere destinati, come la sostanza, allo smaltimento.

#### 13.1.3 Codice rifiuto (CE)

Al prodotto non è stato attribuito alcun numero di codice rifiuti come da Catalogo Europeo Rifiuti (CER), perché solo l'uso previsto dal consumatore ne consente la relativa associazione. Il numero di codice rifiuti deve essere determinato all'interno dell'UE in accordo con lo smaltitore di rifiuti.

## SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

### 14.1 – 14.4 Numero ONU; Nome di spedizione dell'ONU; Classi di pericolo connesso al trasporto; Gruppo d'imballaggio

#### Strada ADR:

Valutazione .....: Non soggetto a limitazioni per il trasporto

#### Ferrovia RID:

Valutazione .....: Non soggetto a limitazioni per il trasporto

#### Trasporto via mare IMDG-Code:

Valutazione .....: Non soggetto a limitazioni per il trasporto

#### Trasporto via aerea ICAO-TI/IATA-DGR:

Valutazione .....: Non soggetto a limitazioni per il trasporto

### 14.5 Pericoli per l'ambiente

Pericoloso per l'ambiente: no

### 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Si devono osservare le informazioni importanti in altri capitoli.

# Scheda di dati di sicurezza (1907/2006/CE)

Materiale: 1715

PLASTOSIL ACETICO S1 CLEAR  
SANITARIO

Versione: 4.3 (IT)

Revisione del: 10.11.2020

## 14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC

Non è previsto il trasporto alla rinfusa in navi cisterna.

## SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

### 15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Osservare le disposizioni locali e nazionali.

Per informazioni sull'etichettatura fare riferimento al capitolo 2 del presente documento.

**Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (Seveso III):**

Non applicabile

**Ulteriori disposizioni, limitazioni e divieti:**

Regolamento (CE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose: Non applicabile

Regolamento (UE) n. 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi - ALLEGATO I. PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A RESTRIZIONI: Non applicabile

Regolamento (UE) n. 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi - ALLEGATO II. PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A SEGNALAZIONE: Non applicabile

### 15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Il risultato della valutazione della sicurezza non richiede l'indicazione di scenari d'esposizione e di impieghi nella scheda di sicurezza.

### 15.3 Indicazioni sullo stato di registrazione internazionale

Se sono disponibili informazioni rilevanti relative a singoli inventari delle sostanze, queste sono riportate di seguito.

Australia .....	: <b>AICS</b> (Australian Inventory of Chemical Substances): Questo prodotto è elencato o coerente con l'inventario delle sostanze.
Cinese .....	: <b>IECSC</b> (Inventory of Existing Chemical Substances in China): Questo prodotto è elencato o coerente con l'inventario delle sostanze.
Filippine.....	: <b>PICCS</b> (Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances): Questo prodotto è elencato o coerente con l'inventario delle sostanze.
Stati Uniti d'America (USA) .....	: <b>TSCA</b> (Toxic Substance Control Act Chemical Substance Inventory): Tutti i componenti di questo prodotto sono elencati come attivi o sono conformi all'inventario delle sostanze.
Taiwan .....	: <b>TCSI</b> (Taiwan Chemical Substance Inventory): Questo prodotto è elencato o conforme all'inventario delle sostanze. Nota generale: la legislazione sui prodotti chimici di Taiwan richiede una fase 1 di registrazione delle sostanze elencate in TCSI o conformi a TCSI se per l'importazione a Taiwan o nella produzione a Taiwan viene superata la soglia di tonnellaggio di 100 kg/anno (per le miscele ciò deve essere calcolato per ogni ingrediente). La responsabilità al riguardo è dell'importatore o del fabbricante.
Spazio economico europeo (SEE) .....	: <b>REACH</b> (Regolamento (CE) nr. 1907/2006): Indicazione generale: gli obblighi di registrazione risultanti da produzione o importazione nel SEE da parte dei fornitori menzionati al paragrafo 1, vengono ottemperati da essi. Gli obblighi di registrazione risultanti dall'importazione nel SEE da parte di clienti o altri utilizzatori a valle, dovranno essere ottemperati da essi.
Corea del Sud (Repubblica di Corea) .....	: <b>AREC</b> (Legge per la registrazione e la valutazione delle sostanze chimiche: "K-REACH"): Per maggiori informazioni, si prega di rivolgersi al proprio interlocutore WACKER usuale.

# Scheda di dati di sicurezza (1907/2006/CE)

Materiale: 1715

PLASTOSIL ACETICO S1 CLEAR  
SANITARIO

Versione: 4.3 (IT)

Revisione del: 10.11.2020

## SEZIONE 16: Altre informazioni

### 16.1 Prodotto

Le indicazioni fornite dal presente documento si basano sullo stato delle nostre conoscenze al momento della revisione. Esse non costituiscono una garanzia delle caratteristiche del prodotto descritto ai sensi delle norme di legge riguardanti la garanzia.

La messa a disposizione di questo documento non esonera il destinatario del prodotto dalla sua responsabilità di rispettare le vigenti leggi e disposizioni relative al prodotto. Ciò vale in particolare per la successiva distribuzione del prodotto o di miscele o articoli da esso derivanti in altri campi del diritto, nonché per diritti di marchio di terzi. Se il prodotto descritto viene trattato o mescolato con altre sostanze, le indicazioni fornite in questo documento non possono essere trasferite al nuovo prodotto risultante, a meno che ciò non venga espressamente menzionato. Se il prodotto viene reimballato, sarà compito del destinatario allegare le informazioni necessarie riguardanti la sicurezza.

WACKER limita l'uso dei suoi prodotti nel corpo umano o in contatto con liquidi biologici o mucose. Per ulteriori informazioni si prega di osservare la nostra Health Care Policy su [www.wacker.com](http://www.wacker.com). WACKER può annullare eventuale(i) obbligo/obblighi di fornitura nel caso in cui non venga rispettata la Health Care Policy.

### 16.2 Indicazioni supplementari:

Nelle indicazioni numeriche la virgola indica il punto decimale. Tratti verticali sul bordo sinistro indicano delle modifiche rispetto alla versione precedente. Questa versione sostituisce tutte le precedenti.

Spiegazione delle indicazioni relative al codice di classificazione GHS:

Acute Tox. 4; H302 .....: Tossicità acuta Categoria 4; Nocivo se ingerito.

Skin Corr. 1B; H314 ....: Corrosione/irritazione cutanea Categoria 1B; Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Eye Dam. 1; H318.....: Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi Categoria 1; Provoca gravi lesioni oculari.

EUH014 .....: Reagisce violentemente con l'acqua.

Skin Corr. 1B; H314 ....: Corrosione/irritazione cutanea Categoria 1B; Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Eye Dam. 1; H318.....: Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi Categoria 1; Provoca gravi lesioni oculari.

Eye Dam. 1; H318.....: Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi Categoria 1; Provoca gravi lesioni oculari.

Acute Tox. 4; H302 .....: Tossicità acuta Categoria 4; Nocivo se ingerito.

Skin Corr. 1C; H314 ....: Corrosione/irritazione cutanea Categoria 1C; Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

EUH014 .....: Reagisce violentemente con l'acqua.

- Fine della scheda dati di sicurezza -