

**COD. 3490**

Fondo FD Incolore

400 ml.

Primer FD Incolore è un fondo monocomponente neutro a base di resina siliconica, indicato per tutte le masse sigillanti indurenti all'aria e per gli adesivi a base di gomma siliconica.

Proprietà

- Facile applicazione e pronto all'uso.
- Asciuga a temperatura ambiente dopo circa 1 ora.
- Ideale per supporti assorbenti in edilizia.
- Può essere sottoposto a cottura.

Campi d'impiego

- Adatto per giunti settore edilizio e su costruzioni sotto il livello del suolo (se non sono previste sollecitazioni alcaline troppo forti dei supporti).
- Ideale per utilizzo come promotore di adesione e come protettivo anticorrosione nell'incapsulamento o nell'incollaggio di parti metalliche con gomma siliconica Plastosil.
- Adatto per supporti porosi e assorbenti nonché alcalini, in particolare materiali edili come calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, mattoni, unitamente a gomma di silicone Plastosil.

Modalità d'uso

In caso di supporti fortemente assorbenti, è consigliabile applicare il fondo più volte fino ad ottenere un film di resina visibile.

In caso di supporti poco assorbenti, è consigliabile diluire il fondo con solvente (xilo metiletichetone).

Il film di resina se esposta continuamente alla luce possono scolorire e la capacità di funzione non viene per questo pregiudicata.

Consigli di prudenza

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

In caso di contatto con gli occhi lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare immediatamente il medico. Facilmente infiammabile.

Conservare il recipiente ben chiuso e in un luogo ben ventilato.

Le informazioni riportate nel presente documento vengono fornite di buona fede e sulla base di ricerche accurate. Tuttavia, poiché le condizioni e i metodi di impiego esulano dal controllo della società, queste informazioni non sostituiscono i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità e sicurezza del prodotto all'applicazione specifica. Informazioni generali: B.F. PLASTOSIL SRL si riserva il diritto di modificare o aggiornare la presente scheda tecnica senza alcun preavviso. I clienti sono gentilmente pregati di verificare di essere in possesso della corrente edizione.